

Puerta corredera simple

con guía de aluminio: la opción más común del cliente

Al elegir una puerta para paredes de malla, hay varios parámetros a considerar. ¿Para qué se debe usar la puerta? ¿Qué función debe tener? ¿En qué entorno debe ubicarse la puerta? ¿Qué características de seguridad se necesitan? Aquí encontrará información sobre lo que es importante tener en cuenta al elegir una puerta de protección y cuándo es apropiado elegir una puerta simple corredera con guía de aluminio.

Qué considerar al elegir una puerta de seguridad

Al elegir una puerta de valla de seguridad, hay varios parámetros a considerar. Elegir la puerta adecuada significa que no representa un peligro para el entorno y que no hay riesgo de colisión con objetos o personas, o incluso aplastamiento de extremidades. Preguntas importantes a tener en cuenta:

- ¿Qué tipo de puerta de protección de seguridad se ajusta al espacio disponible?
- ¿Alcanzará el nivel de protección requerido?
- ¿Con qué frecuencia tendrá que abrirse/cerrarse?
- ¿Se pueden instalar cerraduras e interruptores de seguridad?

Lo primero que debe hacer es averiguar la función de la puerta y las características del entorno. A menudo, la puerta elegida no es adecuada para el entorno o ocupa demasiado espacio. La elección depende en gran medida del propósito: ¿la puerta servirá como pasaje para el personal, entrada / salida de material o para alguna otra función? Sin embargo, las puertas correderas normalmente no deben usarse como puertas de salida de emergencia, porque algunas personas podrían no ser capaces de abrir la puerta lo suficientemente rápido si entran en pánico.

¿Cuándo es la mejor opción para la puerta corredera simple con guía de aluminio?

Todas las puertas de protección de Axelent cumplen con los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE para los protectores móviles

en el mercado. De nuestra gama de puertas de seguridad, la puerta corredera simple con guía de aluminio se utiliza a menudo cuando hay muy poco espacio para abrir una puerta bisagra normal y donde se desea una apertura fácil. Por ejemplo, la puerta se utiliza en almacenes de gran altura y para pasillos de camiones.

La ventaja de todas las puertas de la gama de Axelent -la puerta corredera simple no es una excepción a esto- es que no necesita ningún panel específico para las puertas. Un panel de protección fijo se puede convertir en una puerta corredera.

Adecuada para la mayoría de los entornos!

El entorno en el que se va a instalar la puerta de seguridad de la máquina es importante a la hora de tomar la decisión, ya que hay puertas que no son adecuadas para todo tipo de entornos. Por ejemplo, un ambiente húmedo puede afectar el estado de la puerta. Sin embargo, nuestras puertas correderas simples se pueden utilizar en la mayoría de los entornos. Por ejemplo:

- Locales industriales y de almacén
- Almacenes de gran altura
- Soluciones de almacenamiento
- Aberturas en los límites del área

¿Es necesario complementar la puerta con otros productos?

Lo que hay dentro de la puerta de la cerca generalmente determina la elección de la cerradura y la función de seguridad. El almacenamiento de



herramientas más sencillas normalmente no requiere la instalación de interruptores y sensores. Sin embargo, serán necesarios para evitar el acceso a máquinas y robots peligrosos. Por lo tanto, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente:

- El propósito
- Selección de bloqueo
- Si se requiere un interruptor de seguridad
- Quién/qué pasará por la puerta
- Lo que hay detrás de la puerta
-

La puerta debe complementarse con algún tipo de cerradura y, en muchos casos, también con un interruptor de seguridad. Esto es para evitar lesiones personales si la puerta se utiliza para acceder a la maquinaria, pero también para evitar el tiempo de inactividad de las máquinas. Otro complemento útil para la puerta son nuestras bandejas de cables. El uso de bandejas de alambre evita el desorden en las áreas de almacenamiento y promueve un espacio limpio y ordenado alrededor de las instalaciones de producción. Si el vallado de protección debe ser más alto, los paneles de las puertas se pueden extender.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

La puerta corredera simple con guía de aluminio está disponible con una apertura mínima de 2200 a un ancho de apertura máximo de 5700 mm. La altura máxima es: 4500 mm.

El ancho y la altura de la puerta se determinan en función de la elección del panel.

VENTAJAS DE LA PUERTA:

- No se necesitan paneles especiales para la puerta
- Adecuado para la mayoría de los entornos y áreas de trabajo
Opción ideal cuando falta espacio
- Se puede utilizar junto con nuestras bandejas de cables



¡Para más información, póngase en contacto con su comercial de zona!

