

# Puerta de doble bisagra

## - permite una mayor apertura para mercancías amplias

Al elegir una puerta de seguridad, hay varios parámetros a considerar. ¿Para qué se debe usar la puerta? ¿Qué función debe tener? ¿En qué entorno debe ubicarse la puerta? ¿Qué características de seguridad se necesitan? Aquí encontrará información sobre lo que es importante tener en cuenta al elegir una puerta de protección y cuándo es apropiado elegir una puerta de doble bisagra.

### Qué considerar al elegir una puerta de seguridad

Al elegir una puerta de valla de seguridad, hay varios parámetros a considerar. Elegir la puerta adecuada significa que no representa un peligro para el entorno y que no hay riesgo de colisión con objetos o personas, o incluso aplastamiento de extremidades. Preguntas importantes a tener en cuenta:

- ¿Qué tipo de puerta de protección de seguridad se ajusta al espacio disponible?
- ¿Alcanzará el nivel de protección requerido?
- ¿Con qué frecuencia tendrá que abrirse/cerrarse?
- ¿Se pueden instalar cerraduras e interruptores de seguridad?

Lo primero que se debe hacer es averiguar la función de la puerta y las características del entorno. A menudo, una puerta elegida no es adecuada para el entorno o ocupa demasiado espacio. La elección depende en gran medida de la finalidad: ¿la puerta servirá para el paso del personal, entrada / salida de material o para alguna otra función?

### ¿Cuándo es la mejor opción la puerta de doble bisagra?

Todas las puertas de protección de Axelent cumplen con los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE para los protectores móviles en el mercado. De nuestra gama de puertas de seguridad, la puerta de doble bisagra

es una solución práctica que permite una apertura más grande que una puerta de bisagra simple y, por lo tanto, es adecuada para el paso de mercancías amplias. Las dimensiones de apertura se rigen por la elección de las hojas de las puertas, que a su vez se toman de nuestra amplia gama de paneles estándar.

Una puerta de doble bisagra es la adecuada cuando las dimensiones de apertura deseadas y el entorno lo permiten. Importante saber:

- ¿Qué la dimensión de apertura deseada es posible de lograr
- Que un marco superior no constituya un obstáculo
- Que haya suficiente espacio para la hoja de la puerta

### Adecuada para la mayoría de los entornos

El entorno en el que se va a instalar la puerta de seguridad de la máquina es importante a la hora de tomar la decisión, ya que hay puertas que no son adecuadas para todo tipo de entornos. Por ejemplo, un ambiente húmedo puede afectar el estado de la puerta. Sin embargo, nuestras puertas de doble bisagra se pueden utilizar en la mayoría de los entornos. Tales como:

- Industria
- Locales del almacén
- Soluciones de almacenamiento
- Aperturas en los límites de la zona



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Disponible en seis alturas: 1400, 2000, 2300, 2500, 2755 y 3055 mm.

### Se puede adaptar a las necesidades de los clientes

Los paneles estándar se utilizan para la puerta de doble bisagra. Los paneles de malla están disponibles en 13 anchos estándar diferentes, lo que permite construir la puerta en 13 anchos diferentes. Utilizar los paneles de malla existentes de su instalación hace que la puerta sea fácil de mover y le brinda una gran libertad de elección en la colocación o reposicionamiento de la puerta. Es posible determinar la ubicación de la puerta en una etapa tardía. Por lo tanto, no se requiere ninguna previsión o planificación importante.

Lo que está dentro del área vallada a la que se accede a través de la puerta generalmente determina la elección de la cerradura y la función de seguridad. El almacenamiento de herramientas más sencillas normalmente no requiere la instalación de interruptores y sensores. Sin embargo, sí que serán necesarios para evitar el acceso a máquinas y robots peligrosos.

### VENTAJAS DE LA PUERTA:

- Solución práctica para mercancías amplias
- Instalación sencilla con pocos componentes
- Permite girar la hoja de la puerta en la posición abierta
- Fácil de agregar cerraduras y enclavamientos
- Soluciones a medida disponibles
- Se puede utilizar junto con las bandejas de cables Axelent
- Adecuado para la mayoría de los entornos y áreas de trabajo
- Solución rentable



¡Para más información, póngase en contacto con su comercial de zona!

